



FAMILIA SISTEMAS TINTOMÉTRICOS

LÍNEA PINTURAS PLASTICAS

DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA

Pintura plástica acrílica para paredes y techos de acabado mate y excelente aplicación, cobertura y rendimiento. Buena resistencia al frote y elevada transpirabilidad. Contiene un conservante antimoho para el control del deterioro microbiano.

USOS

Blanco: Interior/Exterior

Interior

Escayola

Fibro cemento

yeso

Cemento

Hormigón

Ladrillo

Zonas húmedas, sótanos, casas húmedas.

PROPIEDADES

- No propaga la llama
- No favorece la formación de algas y mohos
- Buen rendimiento
- No amarillea
- Transpirable al vapor de agua
- Buena cobertura
- Buena blancura
- Excelente aplicación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Color	REHABIT PINTURA PLASTICA BASE BL
Acabado	Mate
Peso específico	1,54± 0,05 kg/l
Viscosidad	70 +/- 10 PO
Sólidos en volumen	42± 1
Sólidos en peso	64± 1
VOC	Cat. a/BA 75/30 (2007/2010): 30,00 g/l
Rendimiento aprox. por mano	9-11 m ² /L
Secado tacto	(20°C HR: 60%): 1 h.
Repintado	(20°C HR: 60%): 3-4 h
Colores	Bases BL, IN y TR
Lavabilidad	CLASE 3
Clasificación	AFNOR: NFT. 36005 Famille I Classe 7b2

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Según DTU 59.1

Soportes Nuevos

Morteros de cemento:

1. Esperar hasta total fraguado mínimo 30 días.

Fecha de Alta

11-02-2014

Versión

2 - 24/04/2017

2. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
3. Neutralizar las superficies alcalinas.
4. En superficies pulidas lijar para abrir poro.
5. Limpiar el soporte de productos extraños.
6. Fijar los soportes deleznales con Fijador.
7. Masillar los defectos del soporte.

Yeso:

1. Esperar hasta que esté bien seco máximo 20% de humedad.
2. Limpiar el soporte de productos extraños.
3. Limpiar las posibles eflorescencias con chorro abrasivo.
4. Regular las absorciones del soporte con Rehabit Imprimación Fijadora o una mano diluida del mismo producto.
5. En superficies pulidas lijar para abrir poro
6. Fijar los soportes deleznales con Rehabit Imprimación Fijadora.
7. Masillar los defectos del soporte.

Restauración y mantenimiento

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser repintados.
4. Masillar con plaste los defectos del soporte.
5. Tratar con Fungicida los soportes con moho.

MODO DE EMPLEO

Consejos de aplicación

Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización.
 Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera capa.
 Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cobertura total del soporte.
 No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5°C ni en superficies expuestas a una fuerte insolación.
 No aplicar si se prevé lluvia antes de dos horas después de la aplicación.
 No se recomienda lavar las paredes hasta transcurridos 24 días.
 Almacenar al abrigo de la intemperie y bajas temperaturas.

Disolvente para dilución y limpieza

Agua

Método de aplicación	Dilución orientativa
Brocha	0-10%
Rodillo	0-10%
Pistola	5-15%

SISTEMA

Procesos por tipo de soporte

	Imprimación	Intermedia	Acabado
Antiguas pinturas en mal estado			
MAX	Eliminar + Rehabit Imprimación Fijadora	Rehabit pintura plastica base	Rehabit pintura plastica base
STD	Eliminar + Rehabit pintura plastica base diluido		Rehabit pintura plastica base
Antiguas Pinturas en Buen Estado			
MAX	Rehabit pintura plastica base	Rehabit pintura plastica base	Rehabit pintura plastica base
STD	Rehabit pintura plastica base diluido		Rehabit pintura plastica base
Madera			
MAX	Rehabit Selladora al Agua Blanca	Rehabit pintura plastica base	Rehabit pintura plastica base
STD	Rehabit pintura plastica base		Rehabit pintura plastica base

Fecha de Alta

11-02-2014

Versión

2 - 24/04/2017

Obra

MAX	Rehabit Imprimación Fijadora	Rehabit pintura plastica base	Rehabit pintura plastica base
STD	Rehabit pintura plastica base diluido		Rehabit pintura plastica base

SEGURIDAD

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante. Mantener fuera del alcance de los niños. No verter los residuos al desagüe. Conservar el producto en zonas secas, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35°C. Para más información, consultar la hoja de seguridad del producto.

NOTA

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado : 24 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5° y 35° C

Los datos aquí reseñados están basados sobre nuestros conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar la total reproducibilidad en cada uso concreto.

FORMATOS

0.75 L, 4 L, 12 L